

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
車種	型式	エンジン	年式	MINICONシリーズ						①レシボンスリッパ/アシスト						②レシボンスリッパ		③インテークデューザー		④ジュニアシリーズ		⑤パワートレーナー		⑥パワートレーナー用オプション		⑦ATB																								
				①MINICON	②PRO	③ALFA	④DS	⑤GAUGE	標準	装着	オプション	アシスト	ブレード	STD	PRO	レシボンス	ブローオフ	本体セット	スイッチ	キャンセラー	カラーフィット	リンクシステム	mini																											
赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認ください。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定値・設定単位「x」空欄は未確認になります。																																																		
83	スライダー/スライフトポーン	HT151	M13A	02.00-05.05	83	MC-S04P	MCP-P04S																																											
84		HT181S(スポーツ)	M15A	03.06-05.05	84	MC-S04P	MCP-P04S																																											
85		ZC/ZD11S	M13A	04.11-10.09	85	※装着S20	MC-S01A	MCP-A01S																																										
86		ZC/ZD21S	M15A	04.11-10.09	86	※装着S20	MC-S01A	MCP-A01S																																										
87		ZC31S(スポーツ)	M16A	05.09-11.12	87	※装着S20	MC-S01A	MCP-A01S	54AX																																									
88		ZC71S	K12B	07.05-10.09	88				64B2	MD-030S																																								
89		ZC7D72S	K12B	10.09-17.01	89	MC-S11P	MCP-P07S			MD-030S	kPa表示																																							
90		ZC32S(スポーツ)	M16A	11.12-17.01	90	※装着S06	MC-S05A	MCP-A02S	54AR	MD-030S	kPa表示																																							
91		ZC13S	K10C(TC)	17.01-	91	※装着S01					※装着S01																																							
92		ZC/ZD83S	K12C(NA)	17.01-	92		MC-S12P	MCP-P02S			kPa表示																																							
93		ZC/ZD53S	K12C(HV)	17.01-	93																																													
94		ZC33S(スポーツ)	K14C(TC)	17.09-	94	※装着S01,S22	MC-S16C	MCP-P17S			MD-050S	※装着S01																																						
95		ZC43S	K12C(HV)	17.07-	95																																													
96	スプラッシュ	XB32S	K12B	08.10-11.01	96																																													
97					97																																													
98	スベシア/スベシアカスタム	MK32S	R06A(N)	13.03-15.05	98	※装着S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	kPa表示																																							
99		MK32S	R06A(TC)	13.03-15.05	99	※装着S12,S20,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示																																							
100		MK42S	R06A(N)	15.05-17.12	100	※装着S21	MC-S10A			MD-010/030S																																								
101		MK42S	R06A(TC)	15.05-17.12	101	※装着S07,S12,S19,S21	MC-S07P	MCP-P17S	53BX	MD-010/030S	kPa表示																																							
102		MK53S	R06A(N)	17.12-	102		MC-S10A	MCP-A13S	53BX		%表示																																							
103		MK53S	R06A(TC)	17.12-23.10	103	※装着S12	MC-S07P	MCP-P17S	53BX		kPa表示																																							
104		MK54S	R06A(TC)	23.11-	104		MC-S18P	MCP-P17S			MD-050S																																							
105	ベアリアギア	MK53S	R06A(N)	18.12-	105		MC-S10A	MCP-A13S	53BX		確認中	%表示																																						
106		MK53S	R06A(TC)	18.12-	106		MC-S07P	MCP-P17S	53BX		確認中	kPa表示																																						
107	セルボ	HG21S	K6A(NA)	06.11-07.10	107	※装着S08	MC-S11P	MCP-P07S			MD-030S	kPa表示																																						
108					108	※装着S08	MC-S11P	MCP-P07S			MD-030S	kPa表示																																						
109		HG21S	K6A(TC)	06.11-07.10	109	※装着S09,S20	MC-S02P	MCP-P04S			MD-030S	kPa表示																																						
110					110	※装着S09,S20	MC-S02P	MCP-P04S			MD-030S	kPa表示																																						
111		HG21S	K6A(直噴TC)	07.10-09.12	111	※装着S08,S20	MC-S03P	MCP-P07S			MD-030S	kPa表示																																						
112	プリオ/プリオバンディット	MA15S	K12B	11.01-15.08	112						MD-030S																																							
113		MA26S	K12C	15.08-	113		MC-S12P	MCP-P02S				kPa表示																																						
114		MA36S	K12C(マイルドHV)	15.08-	114		MC-S12P	MCP-P02S				kPa表示																																						
115		MA46S	K12C(HV)	15.08-	115		MC-S12P	MCP-P02S				kPa表示																																						
116		MA27S(SFF/AWD)	K12C(HV)	20.12-	116		MC-S12P	MCP-P02S				kPa表示																																						
117		MA37S(SFF/AWD)	K12C(HV)	20.12-	117		MC-S12P	MCP-P02S				kPa表示																																						
118	スイン	EC22S	K6A(N)	03.01-05.08	118		MC-S04P	MCP-P04S			MD-030S	kPa表示																																						
119	スラッシャー	MR31S(MT車)	R06A(N)	14.01-	119	※装着S10,S21	MC-S08A	MCP-A14S	53BX	MD-010/030S	%表示																																							
120																																																		

SUZ SUZUKI(34)

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

車種	型式	エンジン	年式	注意事項 ※部品の確認	MINICONシリーズ					④レスポンスリング/アシストリング				④レスポンス		④インテークディフューザー		④ジェットシリーズ		④スロットルブースター		④スロットルブースター用オプション		④ATB	
					①MINICON	②PRO	③ALFA	④DS	⑤-GAUGE	標準	装着	オプションサイズ	アシスト	ブレード	STD	PRO	レスポンス	ブローオフ	本体セット	スイッチ	キャンセラ	クルーズアシスト	リンクシステム	mini	

赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認ください。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「×」空欄は未確認になります。

注意S01: ①MINICON GAUGE MINICON-GUAGEエアフロセンサーボ車の接続方法

注意S02: ③MINICON ALFA ECUカプラー接続(グローブボックス右)IG12V接続必要

注意S03: ①MINICON②MINICON PRO 年式によりカプラーが異なるので注意。

注意S04: ①MINICON ALFA ECUカプラー接続(助手席足元)IG12V接続必要

注意S05: ①MINICON②MINICON PRO レスポンスリング(対応品番:RS16RS)と同時使用をするとパフォーマンスが上がるため併用を推奨

注意S06: ③MINICON MODE1は使用不可

注意S07: ①MINICON②MINICON PRO 装着時ブースト圧が安定しない可能性があります。弊社製品レスポンスジェットの同時装着をお勧め致します。

注意S08: ①MINICON②MINICON PRO カプラー確認。下部リブ位置左側用。

注意S09: ①MINICON②MINICON PRO カプラー確認。下部リブ位置センター用。

注意S10: ①MINICON②MINICON PRO カプラー確認。幅約30mm用。

注意S11: ①MINICON②MINICON PRO カプラー確認。幅約26mm用。

注意S12: ④レスポンスリング レスポンスジェットと同時装着する場合、番号が一番大きなリングを推奨致します。

注意S13: ④ATB mini 3極カプラー車に限ります。4極カプラー車非対応。

注意S14: ④スロットルブースター ④ATB mini AT車とCVT車で適合が異なります。

注意S15: ④ATB mini VVT車除く。

注意S16: ④ATB mini 1型のみ適合。

注意S17: ④レスポンスジェット アクチュエーターホース径が4mmか6mmか車両確認が必要。4mm→RJ40-1620 6mm→RJ60-1620をご使用下さい。

注意S18: ④レスポンスジェット 取付時にホース寸法の指定があります。(説明書参照)

注意S19: ④レスポンスジェット 片側は大気解放になります。車検、点検時は必ず#Nジェットに戻して下さい。

注意S20: ④インテークディフューザー 車両確認必要。

注意S21: ④MINICON DS 車両カプラー確認必要。MD-010SかMD-030Sのカプラーです。

注意S22: ①MINICON②MINICON PRO サブ圧力センサー接続車、接続センサー位置は説明書を参照。MINICON GAUGE接続時に負圧表示不可。